

AGROLUX 310 • 320 • 410



AGROLUX 310 • 320 • 410

VÁŠ PRODEJCE DEUTZ-FAHR:

TECHNICKÉ ÚDAJE		AGROLUX 310		AGROLUX 320		AGROLUX 410								
Verze		2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD							
MOTOR		1000.3 WT E3 HRT		1000.3 WTI E3 HRT		1000.4 WTI E3 HRT								
Počet válců / zdvihový objem	počet/cm³	3 / 3 000				4 / 4 000								
Plnění		Turbo		Turbo Intercooler		Turbo Intercooler								
Max. homologovaný výkon (2 000/25/CE)	k/kW	62 / 46,5		72 / 54		75 / 55								
Max. homologovaný výkon (ECE R24.03)	k/kW	59 / 44		69 / 51,5		72 / 52,5								
Jmenovité otáčky	ot/min	2 200												
Max. otáčky bez zatížení	ot/min	2 350 ± 30												
Volnoběžné otáčky	ot/min	750												
Max. krouticí moment / otáčky motoru	Nm-ot/min	240 - 1 600		265 - 1 600		285 - 1 600								
Navýšení točivého momentu	%	22		18		19								
Chlazení		Kapalina - olej												
Řízení motoru		Mechanické												
Vzduchový filtr		Klasický suchý s bezpečnostní patronou												
Tlumič pod kapotou		S horizontálním výfukem na levé straně												
Objem palivové nádrže	litry	70												
ROZMĚRY A HMOTNOSTI		16.9 R30												
Max. délka bez ramen závěsů	mm	3 315				3 445								
Min. / max. šířka	mm	1 838 / 2 325				1 838 / 2 325								
Max. výška při zvednutém ROPS rámu	mm	2 455				2 455								
Max. výška sklopeného ROPS rámu	mm	1 965				1 965								
Max. výška blatníků	mm	1 520				1 520								
Max. výška volantu	mm	1 600				1 600								
Min. / max. výška kapoty	mm	1 230 / 1 560				1 230 / 1 560								
Světla výška	mm	400				400								
Rozvor	mm	1 976				2 015								
Přední stopa maximální	mm	1 750				1 750								
Zadní stopa maximální	mm	1 840				1 840								
Poloměr otáčení bez použití brzd	mm	3 700				3 900								
Hmotnost s ochranným rámem	kg	2 800				2 900								
PŘEVODOVKA		ZADNÍ VÝVODOVÁ HŘÍDEL												
Hlavní spojka	Suchá mechanická	Spojka		Suchá										
Reverzace	Mechanická	Rychlosti		ot/min	540 / 540 ECO / SYNCHRO									
Mechanická převodovka, 5 synchronizovaných převodů, 3 převodové skupiny	15 vpřed + 15 vzad	Ovládání		Pomocí nezávislé mechanicky ovládané spojky										
Max. rychlost km/h		40		HYDRAULICKÝ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS (TBZ)										
Zadní uzávěrka diferenciálu	Mechanicky ovládaná	Zadní tříbodový závěs		Mechanický										
Mazání	Tlakové	Max. zvedací kapacita		kg	3 000 (délka zdvihu na konci ramen)									
BRZDY A ŘÍZENÍ		Max. výkon čerpadla		l/min	45									
Brzdový systém	Na přední a zadní nápravě	Rychlospojky přidavných hydraulických okruhů		počet	4 / 6									
Brzdy přívěsu	Hydraulické (vzduchové na přání)	Tříbodový závěs		Uchycení pomocí pevných koulí										
Řízení	Hydrostatické	Pravostranné uchycení ramene		S mechanickým stabilizátorem										
Úhel natočení předních kol	55 °	OVLÁDACÍ PLATFORMA												
PŘEDNÍ NÁPRAVA		Páky řazení		Boční										
Pohon předních kol	Mechanicky ovládaný	Ochrana řidiče		Sklopný bezpečnostní rám ROPS										
Přední uzávěrka diferenciálu	Mechanicky ovládaná	Přístrojový štít		Analogový										
		Sedadlo řidiče		Mechanické nastavení										
15 FWD - RYCHLOSTI V KM/H PŘI 2 200 OT/MIN A ZADNÍCH PNEUMATIKÁCH 16.9 R30														
1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,29	0,42	0,61	0,85	1,18	1,88	2,68	3,85	5,38	7,48	10,35	14,78	21,18	29,60	41,18
15 REV - RYCHLOSTI V KM/H PŘI 2 200 OT/MIN A ZADNÍCH PNEUMATIKÁCH 16.9 R30														
1 L	2 L	3 L	4 L	5 L	1 M	2 M	3 M	4 M	5 M	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V
0,26	0,37	0,53	0,75	1,04	1,66	2,37	3,40	4,75	6,61	9,14	13,06	18,71	26,15	36,38



www.deutzfahr.cz

VÝHRADNÍ IMPORTÉR
DEUTZ-FAHR
PRO ČESKOU REPUBLIKU

GARNEA

Víc než jistota

